

MŰSZAKI LEÍRÁS

TOP-4.2.1-15 eszközbeszerzés

Ssz.	Költség megnevezése	mennyiség	m.e.	Műszaki jellemzők	Referencia termék
1. ajánlati rész: Konyhatechnológia					
1	BRE18/095 Aluplast állvány	1	db	50 cm mély polclapokkal Méret: 900x500x1800 mm Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag:alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető.	BRE18/095 Aluplast állvány vagy azzal egyenértékű
2	BRE18/196 Aluplast állvány	1	db	60 cm mély polclapokkal Méret: 1900x600x1800mm Kivitel: 4 szintes.Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábak, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható, perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tökehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40°C -tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag:alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető.	BRE18/196 Aluplast állvány vagy azzal egyenértékű
3	RGH-150 Gázszámoly	2	db	AISI 304 (18/10) rozsdamentes acél. Öntött vas égőfej és rács, biztonsági termoelem. Összeteljesítmény 13650 Kcal/h (13 kW) Méret: 500x500x450 mm.	RGH-150 Gázszámoly vagy azzal egyenértékű
4	Rm acél hokedli	1	db	F-MA 0550 RM acél hokedli lábösszekötőkkel, szintezőtalpakon. Méret: 500x500x500 mm Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból.Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm merevítőbordákkal erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA 0550 RM acél hokedli vagy azzal egyenértékű
5	F-FE 20-12 Rm acél fali elszívóernyő	2	db	Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból. Rozsdamentes, kivehető mosható zsírfogókkal, amelyek a zsír kiválasztását végzik. Tartozék: függesztő elemek, világítás. Méret: 2000x1200x350 mm	F-FE 20-12 Rm acél fali elszívóernyő vagy azzal egyenértékű
6	Axiális ipari ventilátor	1	db	Axiális ipari ventilátor nehéz teherbírással, fordulatszám szabályozóval. Cikkszám: OW73104. Axiális, falra vagy burkolatra szerelhető, a levegőt közvetlenül vagy egy rövid csatornán keresztül áramoltatják. Felszerelhető gépekre is, ahol a levegő befúvásra vagy elszívásra van szükség. Biztonsági védőráccsal eltávolított, a ventilátor test és a rács acélból készült, mely epoxitgyanta alapú rozsdálló festékkel van bevonva. A járókerék ABS műanyagból készül, F szigetelésű indukciós motor. 3 fázis.Légszállítás: 2500 m ³ /h.	Axiális ipari ventilátor vagy azzal egyenértékű
7	IPA39 Kézmosó kiöntő	1	db	500x600x870 mm. Mélyhúzott kézmosó- és kiöntő medence, önhordó szerkezet takaró borításokkal, szintezhető lábakkal, felül kézmosó- alul kiöntő medence, keverő csaptelep 250 mm forgatható kifolyózárral, kiöntő medence méret: 400x400x250 mm, medence szélére akasztható perforált vödörtartó lemez, tartozékok: műanyag szifon, flexibilis bekötőcsövek, anyaga: rozsdamentes acél.	IPA39 Kézmosó kiöntő vagy azzal egyenértékű

8	Fagor AG 101 gázüzemű kombinált sütő-pároló	1	db	Fagor AG 101 gázüzemű kombinált sütő-pároló 10 x GN 1/1 (20 x GN 1/2) kapacitással, 5 üzemmóddal, beépített gőzgenerátorral, max. 300C sütési hőmérséklettel. AG 101 ADVANCE gázüzemű kombinált sütő-paroló, kapacitás: 10x GN 1/1 (20 x GN 1/2). AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel, Üzemmódok- légkeveréses (max.300 C),- párolás,- alacsony hőmérsékletű párolás,- regenerálás, kombinált. Vezérlés: LCD kijelzőn nyomógombokkal. Sütőtér előmelegítési funkció. Éjszakai főzés, vagy alacsony hőmérsékletű program. 3 sebesség -2 teljesítmény. "Cool Down" rendszer a főzőkamra gyors lehűtésére."Auto-revers" rendszer a ventilátor irányváloztatására. Elektromos hőmérséklet ellenőrzés. Beépített gőzgenerátor vízkő érzékelővel. A gőzgenerátor automatikus kiürítése 24 órai használat után. Félautomata vízkő eltávolító rendszer. Gyors ajtózáras rendszer. Hibajelző rendszer. Autodiagnosztikus ellenőrző rendszer. IPX-5 védelem. Tartozék: maghőmérséklet-érzékelő szonda, tisztító zuhany. Gázteljesítmény: 15.491 kcal/h (18 kW). Gázfogyasztás: 2,00 m3/h. Gáznyomás: 18 g/cm2,Vízfogyasztás: 15 liter/h. Víznyomás: 0,5 - 8 kg/cm2. Elektromos teljesítmény: 1,0 kW. Feszültség: 230 V-2x1,5+T - 10A. Méret: 898x867x1117 mm. Súly: 169 kg	Fagor AG 101 gázüzemű kombinált sütő-pároló vagy azzal egyenértékű
9	DVA16 Vízlágyító készülék	1	db	Manuális 16 literes, rozsdamentes acél burkolattal, 16 literes gyantatöltettel.	DVA16 Vízlágyító készülék vagy azzal egyenértékű
10	Készüléktartó állvány	1	db	AE-101 kombi párolóhoz, tálcátartó sínekkel. AISI 304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél. Mérete: kombi párolóhoz igazodik, magassága 800 mm.	Készüléktartó állvány AE-101 kombi párolóhoz vagy azzal egyenértékű
11	Vízfürdős melegentartó pult	1	db	F-VMN3 vízfürdős melegentartó pult, nyitott kivitel, alsó polccal.Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rozsdamentes acélból. Ételek melegentartásához, 65-80 C hőmérsékleten.Digitális termosztáttal, 210 mm mély medencékkel, vízleeresztéssel, a vízfeltöltés opció. Feszültség 230 V. Kapacitás: GN3/1. Méret: 1200x700x850 mm. Telj.: 1,5 kW	F-VMN3 vízfürdős melegentartó pult vagy azzal egyenértékű
12	M2 1680 mosogató	2	db	Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm acélból. Az 1,25 mm lemezből készült, besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok, felhajtások 50 mm vastagok. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek. Tartozék: mm. kifolyó, műanyag szifon és túlfolyó cső. Medence méret: 700x700x300 mm. Teljesméret: 1600x800x850 mm	M2 1680 mosogató vagy azzal egyenértékű
13	MA-752 Alapgép	1	db	Rozsdamentes burkolatú kétsebességű motorikus alapgép. Kihajtó tengely fordulatszám: 160/320 f/sec Motorteljesítmény: 0,75/1,1 kW Elektromos csatlakozás: ~ 3 N 400/230 V / 50 Hz	MA-752 Alapgép vagy azzal egyenértékű
14	KF-605-KO Húsörlő segédgép	1	db	Húsörlő segédgép teljes rozsdamentes (CrNi) kivitel 1 és 2 élű késsel, 3 féle méretű (átm. 3-5-8 mm) lyuktárcsával, elővágó tárcsával, etetőállal, műanyag tömővel. Örlési teljesítmény: 150-240 kg/h	KF-605-KO Húsörlő segédgép vagy azzal egyenértékű
15	PSZK-150 Paszírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép	1	db	PSZK-150 Paszírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép szeletelő késsel, reszelő és passzírozó hengerrel, 5 féle tárcsával	PSZK-150 Paszírozó, szeletelő, kockázó, reszelő segédgép vagy azzal egyenértékű
16	HGA-150 Gördíthető tárolóállvány	1	db	Rozsdamentes két fix, két bolygókerékkel, beakasztható edénytartó ráccsal	HGA-150 Gördíthető tárolóállvány vagy azzal egyenértékű

17	BRE18/203 Aluplast állvány	2	db	BRE18/203 Aluplast állvány 30 cm mély polcokkal Méret: 2000x300x1800 mm Kivitel: 4 szintes. Állítható polcmagasság 10 cm-ként, szintezhető lábakkal, kiemelhető, ipari mosogatógépben mosható. perforált polcbetétek, OÉTI engedély, tőkehús tárolására alkalmas hűtőkamrában is, hőterhelhetőség: -40C-tól, 150 kg szintenkénti terhelhetőség, anyag: alumínium lábak és keresztmerevítők, polietilén polcbetétek. Plusz polcsorokkal és sarokelemmel bővíthető.	BRE18/203 Aluplast állvány vagy azzal egyenértékű
18	MG9-10 BM Fagor gázüzemű főzőüst	1	db	MG9-10BM FAGOR Gázüzemű főzőüst indirekt fűtési rendszerrel, AISI304 (18/10) minőségű rozsdamentes acél kivitel, Kerek üstcsésze. Az üst alja AISI 316L rozsdamentes acél, Kézi vízfeltöltés. Vízszintjelző. Vízhány-érzékelő biztonsági rendszer (eloltja az égőt ha alacsony a vízszint). Piezoelektromos gyújtás. Biztonsági szelepes, rozsdamentes acél égőfej. Termoelem. Túlnyomás biztonsági szelep. Nyomásmérő. Ételcsap. Főzőblokkba építhető kivitel. Telj.:18 kW; Méret: 850x900x850 mm	MG9-10 BM Fagor gázüzemű főzőüst vagy azzal egyenértékű
19	F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal	1	db	F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal köztes és alsó polccal,teljesen zárt kivitel tolóajtókkal. Méret: 2000x800x850 mm. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm, acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm, merevítőbordákkal erősítettek. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak, elöl a dupla lemezes ajtók görgőkön felfüggesztettek.	F-TMA 2080 Rm acél munkaasztal vagy azzal egyenértékű
20	Rúdmixer	1	db	400 mm-es szárral, változtatható sebességű, AI6MIV habverőfejjel Cikkszám: MIV-40. Méret: 520 mm. Teljesítmény: (220V) 0,4 kW ipari rúdmixer, 400 mm-es rozsdamentes acél szárral, habverőfej nélkül, változtatható sebességgel, 2000-15000 fordulat/perc teljesítménnyel, főkapcsolóval, műanyagburkolattal.	Rúdmixer MIV-40 vagy azzal egyenértékű
21	HT0550 Hústöke	1	db	Műanyag fejjel és rozsdamentes acél lábbal. Méret: 50x50x10 cm Magasság: 90 cm	HT0550 Hústöke vagy azzal egyenértékű
22	F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal	1	db	F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó felhajtással. Méret: 1 000x400x850 mm, Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm, acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm, merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA FP 1040 Rm acél munkaasztal vagy azzal egyenértékű
23	F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal	1	db	F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó felhajtással. Méret: 1200x400x850 mm. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm, acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm, merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA FP 1240 Rm acél munkaasztal vagy azzal egyenértékű
24	F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal	1	db	F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó felhajtással. Méret: 1000x500x850 mm. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 mm, acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm, merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA FP 1050 Rm acél munkaasztal vagy azzal egyenértékű

25	F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal	1	db	F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal alsó polccal és hátsó felhajtással. Méret: 1200x500x850 mm. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm, acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm, merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok, hátsó felhajtások 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 200 mm. A lábak 40x40x1,5 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA FP 1250 Rm acél munkaasztal vagy azzal egyenértékű
26	F-MA 0460 RM acél hokedli	1	db	F-MA 0460 RM acél hokedli lábösszekötőkkel, szintezőtalpakon. Méret: 400x600x500 mm Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm merevítőbordákkal erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA 0460 RM acél hokedli vagy azzal egyenértékű
27	F-MA 0650 RM acél hokedli	1	db	F-MA 0650 RM acél hokedli lábösszekötőkkel, szintezőtalpakon. Méret: 600x500x500 mm Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4016 rm acélból. Az 1,25 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rm merevítőbordákkal erősítettek. A lábak 40x40x15 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek.	F-MA 0650 RM acél hokedli vagy azzal egyenértékű
28	Mikrohullámú sütő	1	db	WDB 900 Combi mikrohullámú sütő rm acél kivitel, edzett üveg forgó lap, 30 perces időzítő, 6 teljesítményszint, grill funkció, súly alapú automatikus leolvasztó. Teljesítmény: 1400W/900W Méret: 483x422x281 mm	WDB 900 Combi mikrohullámú sütő vagy azzal egyenértékű
29	C5FV6/ 5 égős gáztűzhely	1	db	5 égős gáztűzhely (3x3,1 kW, 1x2,7 kW és 1x3,6 kW) öntöttvas edénytartó ráccsal, elektromos üzemű GN 1/1-es légkeveréses sütővel (2,6 kW), grill funkcióval, belső világítással, zománcozott sütőtérrel, 1 db GN 1/1-es ráccsal szállítva, kívül rozsdamentes acél kivitelben, állítható acél lábakkal Méret: 900x600x850 mm Teljesítmény (220V): 2,6 kW Teljesítmény (gáz): 15,6 kW	C5FV6/ 5 égős gáztűzhely vagy azzal egyenértékű
30	Kétszintes tálalókocsi	1	db	Cikkszám: S401 Méret: 860x540x940 mm. Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél	Kétszintes tálalókocsi S401 vagy azzal egyenértékű
31	Háromszintes tálalókocsi	1	db	Cikkszám: S402 Méret: 860x540x940 mm. Önbeálló és csúszásmentes kerekek fékkel, egyszerű kialakítású váz, amely könnyen összeszerelhető, stabil polcok vízvető peremmel, lapraszerelt csomagolásban, kapacitás: 60 kg/polc, anyaga: rozsdamentes acél	Háromszintes tálalókocsi S402 vagy azzal egyenértékű
32	Tálcátartó kocsi	1	db	Kapacitás: 2x15xGN1/1. Méret: 74x54x178 cm. Cikkszám: TTK2x15x1/1. Teljesen rozsdamentes kivitel, 1,4301 rm acélból. Kétozlopos kivitel, 2 sima önbeálló, 2 fékes önbeálló kerékekkel.	Tálcátartó kocsi vagy azzal egyenértékű
33	Badella 10 literes	1	db	Duplafalú, 10 literes. Cikkszám: GID10. Rm acél ételszállító badella, duplafedelű, szilikontömítéssel, 3 db csattal, gőzszeleppel	10 literes badella vagy azzal egyenértékű
34	Badella 5 literes	1	db	Duplafalú, 5 literes. Cikkszám: GID05. Rm acél ételszállító badella, duplafedelű, szilikontömítéssel, 3 db csattal, gőzszeleppel	5 literes badella vagy azzal egyenértékű
2. ajánlati rész: Konyha épületgépészeti eszközei					
1.	Splitklíma	1	db	Daikin oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény: 5,30/5,55 kW	Daikin oldalfali splitklíma vagy azzal egyenértékű
2.	Álló melegvíz tároló	1	db	Viesmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló acélból, használati melegvíz készítéshez, Ceraprotect zománcozással, magnézium anódos védelemmel, nagy teljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 300 liter	Viesmann Vitocell 100-V álló melegvíz tároló vagy azzal egyenértékű

3.	Egykaros mosdócsaptelep	5	db	Mofém junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység, forrázás elleni védelemmel, leeresztőszeleppel	Mofém junior egykaros mosdócsaptelep vagy azzal egyenértékű
4.	Orvosi mosdócsaptelep	8	db	Mofém trend plus orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel 5l/perc, ECO perlátorral	Mofém trend plus csaptelep vagy azzal egyenértékű
5.	Fali orvosi mosogató csaptelep	11	db	Mofém junior evo fali orvosi mosogató csaptelep, vízkömentes perlátorral	Mofém junior evo fali mosogató csaptelep vagy azzal egyenértékű
3. ajánlati rész: Rendezvénysátor					
1.	Rendezvénysátor	1	db	8x20m 2,6 m oldalfalmagasságú rendezvénysátor Professional minőségű. Teljesen horganyzott extra erős acélcsövek, extra erős acél cső csatlakozó, extra tető megerősítés növeli a teljes tető terhelést.Megerősített és stabil alsó keret. Átlós merevítők oldalt.Ponyva kb 550g/m2 extra erős PVC anyagból készült tartós rácsos belső anyag. 1 db tetőponyva, 20 db ablakos oldalphonyva 2x2,6 m (egyes elemek elhagyásával bejárat alakítható) 2db végponyva 8x2,6 m melyen zipzár segítségével bejárat alakítható. UV ellenállás hitelesített SPF 80+. 100% vízálló, színe fehér, súlya 853 kg. Legalább 1 év termékgaranciával.	Professional rendezvénysátor vagy azzal egyenértékű
4. ajánlati rész: Pihenőkerti berendezési tárgyak, eszközök					
1.	Bering 3 üléses hintaágy	2	db	Kerete porszórt acélból készült, borítása időjárásálló szintetikus műrattan, színe szürke, színekódja: Grey "N" Az ülőfelület és a tető anyaga poliészter. Méretei: szélessége 192 cm, mélysége 120 cm, ülőfelület szélessége 145 cm, maximális terhelhetősége 240 kg	Bering 3 üléses hintaágy vagy azzal egyenértékű
2.	SAN REMO kerti pad	2	db	Könnyed megjelenésű alumínium vázú és szintetikus rattanból készült kerti pad.Elegáns sötét szürke színben. A pad méretei: 116x60x87 cm. Az alumíniumcső méretei: 30x30x1,2 mm. Súlya: 8kg	SAN REMO kerti pad vagy azzal egyenértékű
3.	Napernyő	2	db	Napernyő 400x400/8/67-55 ezüst/szürke színben leírása: Robusztus alumínium kerete 67 mm x 2,0 mm / 55 mm átmérő x 1,4 mm falvastagságú. Alumínium rudazata 30x18 mm x 1,2 mm falvastagságú, színre homokfűvott kivitelű. A praktikus fogantyú könnyen nyithatóvá és zárhatóvá teszi a napernyőt. A napernyő anyaga szövött poliészter szövet, 250 g / m2-esvastagságú, PA bevonattal. A nagy szélben sem borul fel a felül kialakított szellőzőnek köszönhetően. Az állvány a talpra helyezett betonelemek segítségével rögzíthető, melyet az ár nem tartalmaz. Az ár tartalmazza a napernyő tárolásához szükséges napernyőtartót is, mely a napernyővel azonos színű. Teljes magassága nyitott állapotban 300 cm, zárt állapotban 395 cm	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
4.	Java karfás szék	36	db	Anyaga: rattan/alumínium.Rendkívül hosszú élettartamot biztosít az autóiparban használatos speciális bevonattal ellátott alumínium cső szerkezet. Az ülés és a háttámla anyaga az időjárásnak jól ellenálló műanyagból, kétoldalasan van fonva. A karfát időjárásálló teakfával borították. A székek egymásba helyezhetők. A váz 25 x 25 mm vastag anyagból készült. szélessége: 58 cm, magassága: 89 cm, ülés magassága: 42 cm, ülés szélessége: 49 cm. A székek rakásolhatóak, azaz egymásba rakhatóak, így kis helyen tudjuk tárolni őket.	Java karfás szék vagy azzal egyenértékű
5.	Asztal puroplan felülettel 80*80 cm-es szürke	10	db	A keret nélküli PUROPLAN asztallap rendkívül időjárásálló, karcálló, hőálló, saválló és UV-stabil. Tubular acél összecsucskható váz. Az asztal magassága kb 73. Magasság állítási lehetőséggel	Mokka Haber asztal vagy azzal egyenértékű
6.	BELLEVUE pad	2	db	Acél és keményfa kombinációjával készült kerti pad. Méretei:SzélxMag. xMély:122x80x60 cm. Fa lécs méretei: 122x5,5x1,8 cm. Homokfűjt bevonat. Súlya:13kg	BELLEVUE pad vagy azzal egyenértékű

5. ajánlati rész: Intézményi bútorok, berendezési tárgyak					
1.	Textilbőr borítású karfás szék	36	db	Vázszerkezete bükkfából, az ülőke és a háttámla része bézs textilbőr borítással készül, mely alatt a bükkfa váz kemény szivacs borítást kap. A láb és karfa látszó részei szintelen PU lakkal felületkezelve készülnek	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
2.	Étkező asztal	9	db	80x80x70 cm étkező asztal bükkfa láb és láb összekötővel 36 mm vastag 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A bükkfa részek szintelen PU lakkal felületkezelve készülnek.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
3.	Tárgyaló asztal	1	db	90x160x72 cm tárgyaló asztal bükkfa láb és láb összekötővel 36 mm vastag 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A bükkfa részek szintelen PU lakkal felületkezelve készülnek.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
4.	Irattartó szekrény	2	db	400x275x35 cm-es a szekrény, tolóajtós kivitelben készül. A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű vasalattal van szerelve. A középső üvegajtó savmatt matt üvegezéssű. A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van kizárva.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
5.	Irattartó szekrény	1	db	165x90x45 cm-es a szekrény, tolóajtós kivitelben készül. A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű vasalattal van szerelve. A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van kizárva.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
6.	300x210 cm fali fogas+kalaptartó+tükör+esernyőtartó	1	db	8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással. A fogasok nikkelezett kivitelben, a tükör laminátos keretbe kerül felszerelésre. Az esernyőtartó laminátos bútorlapból készül.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
7.	Sarokszekrény	1	db	80x80x80x35 cm sarokszekrény + 2 db pengepolc 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással. A szekrényajtók blum csukódás csillapítós kivetőpánttal vannak felszerelve. A penge polcok 36 mm vastag kivitelbe rejtett faltartóval szereleve készülnek.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
8.	Polcos szekrény	1	db	180x165x40 cm-es polcos szekrény tolóajtós kivitelben. A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű vasalattal van szerelve. A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van kizárva.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
9.	Csőgyűjtő takarós polcos szekrény	1	db	70x200x35 cm-es csőgyűjtő takarós polcos szekrény. A bútorok 8503 laminátos bútorlapból 2,2 mm ABS élzárással készülnek. A tolóajtó vasalat alsó görgős felső megvezetésű vasalattal van szerelve. A falhoz és a mennyezethez 3,6 cm szegéssel van kizárva.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
10.	Térelválasztó fal	1	db	240x275 cm térelválasztó fal hosztoldás mentes borovi fenyőből, 3+3 biztonsági üvegezéssel. A felületkezelése miilesi vagy icla anyaggal szórópisztollyal, színe XHT-16, XBC-2, XGC-073. Az ár tartalmazza a felületkezelést és az összeszerelést is.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
11.	Textilbőr borítású karfás tárgyaló szék	4	db	45x50/90 cm vázszerkezete, karfája és háttámlája bükkfából, az ülőke része bézs textilbőr borítással készül, mely alatt a bükkfa váz kemény szivacs borítást kap. A láb és karfa látszó részei szintelen PU lakkal felületkezelve készülnek.	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termék
6. ajánlati rész: Egészségügyi eszközök					
1.	Defibrillátor	1	db	Aszinkron, automata + szinkron, külső defibrillátor bifázisos árammal, analízis idő:6-12 mp. Átkapcsolható aszinkron vagy szinkron üzemmódba. 6 csatornás EKG monitorozás, beállítható riasztási limit. Mérete: 26x26x9,0 cm. Súlya: 2,5 kg. Tartozék: 3 pólusos páciens kábel.	Primedix Heartsave AED 6 vagy azzal egyenértékű

2.	Sürgősségi táska OXY	1	db	2db fecskendő eh 5ml, 2db fecskendő eh. 10 ml, 1db fertőtlt.Biorex kéztisztító gél 300 ml, 1 db Fertőtlt.C-Derm 30 ml kéz-bőr spray, 1 db infúziós szerelék normál, 1db kathéter leszívó, 2 pár kesztyű steril púderezett, 1 db Laryngtáska tépőzáras, 1 db laryngoscop lapoc/0, 1db laryngoscop lapoc/2, 1db laryngoscop lapoc/4, 1 db laryngoscop nyelv, 1 db lélegeztető ballon szilikon/felnőtt, 1 db lélegeztető maszk/felnőtt, 1 db lélegeztető maszk/ gyerek, 1 db Magill fogó 20 cm, 1 db Mayo tubus/0-ás fekete, 1 db Mayo tubus/2-es zöld, 1 db Mayo tubus/4-es piros, 1 db Nyelvfogó Collin (kicsi), 1 db oxigén 2 l palackban, 1 db oxigén maszk összekötőcsővel / felnőtt, 1db oxigénpalackhoz reduktor, 1db pupillalámpa, 1db sürgősségi táska üres OMEGA-Compact, 1 db szárnyastű/21 G LL zöld, 1 db szájterpesztő Heisler, 1 db taposó szívó készülék, 1 db Trachea tubus műanyag/24CH 5,5, 1db Trachea tubus műanyag/36CH 8,5, 1db Tük, 1 db vénakanül Vasofix/18 G LL zöld, 1 db trachea tubus műanyag	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termékek
7. ajánlati rész: Elektrotechnikai eszközök					
1.	Budapest női kerékpár	2	db	26-os méret, elől kosár, hátul táska, HI-TEN acél váz, Selle royal, géles, rugós nyereg, Beretta MT-240 duplafalú abroncs,Rubena Stop Horn gumi, dinamós világítás, M.Factory acél csomagtartó, 16 kg súly.	Budapest női kerékpár vagy azzal egyenértékű
2.	Samsung UE65MU6402 Ultra HD Smart LED TV	1	db	65"-os képernyő, 3840x2160 felbontás, ultravékony kialakítás, 360 fokos design, bluetooth, Wifi direct, aktív crystal színek, HDR, UHD dimming,one remote.	Samsung UE65MU6402 Ultra HD Smart LED TV vagy azzal egyenértékű
3.	Audio-Technica ATW-13F AT-One kézimikrofonos vezeték nélküli szett	1	db	Vezeték nélküli adó-vevő rendszer, kézi mikrofon, UHF, FM moduláció, 2x4 frekvencia, 103 dB dinamikataromány, 60 m hatótávolság, kardioid karakterisztika ATW-T3F kondenzátor mikrofon.	Audio-Technica ATW-13F AT-One kézimikrofonos vezeték nélküli szett vagy azzal egyenértékű
4.	Alto Pro-TS 212 aktív hangfal, 550 W	2	db	Kimeneti teljesítmény: 1100W csúcs (700 LF + 400 HF) 550W folyamatos RMS (350 LF + 200 HF)Mélysugárzó: 12" (254 mm) woofer, 2" (51 mm) tekerces Magassugárzó: 1" (25 mm) neodímium driver precíziós hullámterelővel Maximum SPL: 127 dB peak, 124 dB folyamatos (db-SPL @ 1m) Frekvencia átvitel: 53 Hz ? 20 kHz (+/- 3 dB) Frekvenciatartomány: 46 Hz ? 22 kHz (-10 dB) Lefedettség: 90° H x 60° V névleges Csatlakozók: (2) XLR + 6,3 mm kombinált Jack mikrofon/vonal bemenet (1) XLR mix kimenet Kabinet: Trapéz alapú, fröccsöntött polipropilén ház, acél rács Kezelőszervek: hangerő, ki- és bekapcsoló gomb LED visszajelzéssel, clip limiter LED visszajelzéssel, földelés kapcsoló Védelem: Elektronikus clip, hő- és transzduktor túlhajtás védelem Tápellátás: AC bemenet: 100-120/220-240 V, 50/60 Hz, biztosíték: 100-120 V T6.3AL AC250V/220-240 V T3.15AL AC250V Méretek (SZ x H x M): 357 x 351 x 591 mm Tömeg: 12,86 kg	Alto Pro-TS 212 aktív hangfal vagy azzal egyenértékű
5.	Allen&Heath Zed 10 keverő	1	db	kompekt keverőpult: Allen&Heath ZED-10, 2 db. Class A FET bemenet, hangszer kompatibilis, 26dB gain Boost, bemenetek: 4 mikrofon + 2 sztereo + 2 track, kimenetek: XLR sztereo main, insert-ekkel, 2 track, fejhallgató, 48 V fantomtáp a mikrofonoknak, 3 sávós EQ, 2 aux send (1 pre + 1 post fade), külön sztereo busz, USB send / return PC / Mac csatlakozás, beépített univerzális táp, méret: 336 x 275 x 95 mm, súly: 4.5 kg	Allen&Heath Zed 10 keverő vagy azzal egyenértékű

6.	Jura impressa C60 kávéfőző	1	db	1450 W teljesítmény, 1,9 l víztartály, súlya: 9,6 kg.Csúcsminőségű, műanyag burkolat Díjnyertes, Red Dot Design Awarddal© elismert dizájn. Easy Auto-cappuccino-habosító, 6 különböző kávétermék, köztük az Espresso és a Ristretto elkészítése mindössze egy gomb használatával, de nem hiányozhatnak a palettáról a teljes specialitások sem. Tartozékos rekesz 2 fűvókával (vízfűvóka + Easy Cappuccino fej) Egyszerű, érintőgombos használat Könnyen érthető, szöveges kijelzés (Magyar nyelv nem elérhető) Kompakt kivitel.	
7.	Bosch KGE39BL41 kombinált hűtőszekrény	1	db	Energiahatékonysági osztály: A+++ Energiafelhasználás: 156 kWh/év Zajszint: 38 dB dB(A) re 1 pW Nettó összterfogat: 339 l Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Nytvahagyott ajtóra figyelmeztető hangjelzés Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Nettó hűtőtér: 250 l AirFreshfilter levegőszűrő Nettó ***-fagyasztótér: 89 l Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra Visszamelegedési idő: 35 óra Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 201 x 60 x 65 cm Teljesítményfelvétel: 160 W Hálózati feszültség-igény: 220 – 240 V Klímaosztály: SN-T Teljes bruttó térfogat 347 l liter Bruttó hűtőkapacitás: 252 l	Bosch KGE39BL41 kombinált hűtőszekrény vagy azzal egyenértékű
8.	Karcher V6 szárazporszívó	1	db	600W teljesítmény, 4l porzsák tartalom, hangteljesítmény szint 72 dB, 220-240 V feszültség, 10 m hatósugár	Karcher V6 prszívó vagy azzal egyenértékű
9.	Karcher SI 2.600 CB vasaló	1	db	Fűtőteljesítmény (W): 1500 Tartálytartalom (l): 0.5 + 0.8 Max. gőznyomás (bar): 3.2 Súly tartozékok nélkül (kg): 13.1 Méretek (h x sz x m)(mm): 1200 x 380	Karcher SI 2.600 CB vasaló vagy azzal egyenértékű
10.	Whirlpool FSCR90430 előltöltős mosógép 9 kg	1	db	Készülék mérete: 85 x 59,5 x 64 cm Nettó tömeg (kg): 85 Bruttó tömeg (kg): 86 Centrifuga zajszint (dB(A)): 68 Mosási zajszint (dB(A)): 48 Kivitel: Szabadon álló Állítható lábak Pamut töltet kapacitás 2010/30/EC szerint (kg): 9 Készülék típusa Előltöltős Centrifuga fordulatszám: 1400 Fokozatos hőmérséklet-szabályzó ZEN technológia™ - extra csendes motor PrecisionClean™ vízpermetezés Supreme Care mosódob és emelőlapátok SoftMove™ dobmozgás 6. Érzék funkció A Whirlpool FSCR 90430 előltöltős mosógépen változtatható a centrifuga fordulatszáma Választható opciók: Colours 15°C (15°C mosás) FreshCare™ (ruhalazítás opció) Mosószer adagolási javaslat Programozott befejezés Állítható hőmérséklet és centrifuga szint Előmosás Meleg befejezés Stain 15°C (15°C feltávolítás) Erős szennyeződés Intenzív öblítés "Rapid" gyorsmosás (gyorsabb mosás)	Whirlpool FSCR90430 előltöltős mosógép vagy azzal egyenértékű

11.	Electrolux EDH3488GOW hőszivattyús szárítógép	1	db	Méreték (szélesség, magasság, mélység)600mm x 850mm x 600mm/640mm Szárítási technológiáhőszivattyú (Heat Pump) Max. ruhatöltet8 kg Energiafogyasztás1.99 kWh/ciklus, 235 kWh/év Vezérlésérintővezérlés - nagy LCD-kijelző Dob úrtartalma 118 liter -Heat Pump - hőszivattyús szárítási technológia -energiatakarékos inverter motor -Kosár program - sportcipő, plüszállat, pulóver kíméletes szárításához -rozsdamentes szövetkímélő dob -érintőkapcsolós vezérlés - nagyméretű LCD-kijelző -Woolmark Blue gyapjúmosás tanusítvány -extra opciók: szárazságbeállítás, hosszú gyűrődésmentesítő program, "Plusz irányváltás" (kényes ruhák kímélő szárításához) -kondenzvíz elvezető készlet alaptartozék (csatornába be lehet kötni, nem kell kézzel üríteni a tartályt) -nedvességérzékelés -szűrő és tartály telítettség kijelzés -összeépítő keret mosógép-szárítógép egymás fölé építéséhez külön opcióként rendelhető Zajsztint 66 dB(A)	Electrolux EDH3488GOW hőszivattyús szárítógép vagy azzal egyenértékű
8. ajánlati rész: Számítástechnikai eszközök					
1.	PC konfiguráció	1	db	Alaplap Gigabyte 1150 socket, processzor Intel CoreI5 1150 socket, 4Gb DDR3 1666 Mhz Kingston Fury memória, SSD 240 Gb Kingston Fury, Micro ATX ház 500W tápegység, LG DVD-RW, LG 21 " LED monitor DSUB, Genius USB HUN billentyűzet, Genius USB optikai egér, ESET NOD 32 Antivirus, Microsoft Windows 10 operációs rendszer, TP-Link USB Wifi 300 Mbps, Microsoft Office 2016 Home and Business szoftvercsomag	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termékek
2.	ASUS CoreI5 laptop	1	db	ASUS alaplap, processzor Intel CoreI5, 4Gb DDR3 memória,SSD 240 Gb Kingston Fury,Microsoft Windows 10 operációs rendszer, Logitech Wireless egér, 15,6" laptop táska,Microsoft Office 2016 Home and Business szoftvercsomag	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termékek
9. ajánlati rész: Irodai felszerelési tárgyak					
1.	Garant felmosókocsi felszerelve	1	db	A Garant egy vödörrel és VK4 présel felszerelve kiválóan alkalmas személygépkocsiban történő szállításra, például kis üzletek takarításához, és alig van szükség helyre a tárolásához. A kétvödörös vizes felmosáshoz kétszer 17 literes változatban is kapható tolókkal, hogy különválasszuk a tiszta és a koszos vizet. 1 x alapállvány Garant 2 x 17 L, nemesacél (0419) 1 x vödör 17l, kék (871402) 1 x vödör 17L, piros (875701) 1 x VK 4 prés, piros (875702) Méret: 74 x 41 x 88 cm	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termékek

2.	17-56276 Fellowes pulsar + spirálozógép	1	db	<p>otthoni, irodai használatra ajánlott manuális spirálozógép lyukasztókapacitás: 15 lap spirálozókapacitás: 300 lap maximális spirálméret: 38 mm a függőleges dokumentumbetöltés biztosítja az egyenes vonalú lyukasztást könnyű és pontos dokumentumbetöltés, állítható lapszéligazítóval teljes szélességű dokumentumvezető, mely összecsuksva véd a portól is dokumentum vastagság és spirálméretkiválasztósín egyszerűen üríthető tartály fogantyú a könnyű hordozhatóságért kezdőcsomaggal 10 dokumentum számára méretei (összecsuksott állapotban/MaxSZxMÉ): 130x456x396 mm tömege: 6.9 kg</p>	17-56276 Fellowes pulsar + spirálozógép vagy azzal egyenértékű
3.	Leitz ilam easy 17-74760000 laminálógép	1	db	<p>Egy gombbal működtethető A3 laminálógép. Legszélesebb laminálása 320 mm Legvastagabb laminálása 0,6 mm Nem igényel semmilyen beállítást hála a kifinomult hőszabályozó rendszernek Legfeljebb 125 mikron vastagságú fóliával képes laminálni, és rendelkezik külön fénykép-laminálás funkcióval A kézi fóliakioldó funkció segítségével megszűnik az elakadás veszélye, helytelen fóliabehelyezéskor sem megy tönkre a gép Bekapcsolástól számítva 6 perc szükséges a laminálógép bemelegedéséhez Legfeljebb 320 mm-es laminálási szélesség 40 cm-es percnkénti laminálási sebesség, a laminálógép 45 másodperc alatt laminál egy A/4-es oldalt A termék teljes mérete 487x99x146 mm A termék teljes tömege 2,5 kg</p>	Leitz ilam easy 17-74760000 laminálógép vagy azzal egyenértékű
10. ajánlati rész: Gépjármű beszerzés					
1.	Fiat Doblo Panorama Easy 1,4	1	db	<p>Motor: 1,368 cm3, Teljesítmény: 70 kW/95 LE, Üzemanyag-fogyasztás(liter/100km, városi/városon kívüli): 9,3/5,9/7,2 CO2 kibocsátás (g/km, vegyes): 166, Üzemanyag: benzín. Felszereltség: színezett üvegek, szervokormány, 1/3-2/3 arányban osztott, előrehajtható hátsó üléstámla, fedélzeti számítógép, folow me home rendszer, távirányító a központi zárhoz, ABS/EBD, mélységben és magasságban állítható kormány, manuális klímaberendezés, vezetőoldali tolóajtó, csomagterelő, felfelé nyíló hátsóajtó, ESC visszagurulásgátlóval és vészfékassisztenssel, elektromos ablak+központi zár, nagyobb első féktárcsák, vezetőoldali-, utasoldali-, oldallégzsák, utasoldali tolóajtó, 2 din méretű pontmátrix kijelzős rádió Bluetothh csatlakozással MP3 lejátszóval, USB és AUX csatlakozóval, TPMS rendszer.</p>	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termékek
11. ajánlati rész: Gépjármű alkalmassá tétele ételszállításra					
1.	Gépjármű raktérburkolás	1	db	<p>FIAT DOBLO Panorama EASY tip. gépjármű 790 liter űrtartalmú rakterének burkolása RAL7032 színekódú PP műanyag lemezzel, hézagmentes illesztési lezárással, HACCP követelményi megfelelésig biztosítása. Ételszállítás: 4 db telepített AVATHERM-Thermobox 50 tip. hőszigetelt ételszállító láda 42,5x34x49,5 cm méretben, 8 db GN 1/2*150 mm (32,5x26,5x15 cm) rozsdamentes, fedővel ellátott edényzettel.</p>	A leírásban felsorolt vagy azzal egyenértékű termékek